

Typ	CV 22 K	CV 22 E / 400 V	CV 22 EK / 400 V
Antrieb u. Beschreibung	feste Pumpe	EM 7,5 kW / 10 PS	EM 5,5 kW / 10 PS + feste Pumpe
Spaltkraft	21 t	21 t	21 t
Zylinderhub	970 mm	970 mm	970 mm
Spalthöhe	600 / 1.100 mm	600 / 1.100 mm	600 / 1.100 mm
Spaltgeschwindigkeit	(3.6-7.2)-3.6	(5.6-11.1)-5.6	(5.6-11.1)-5.6 (3.6-7.2)-3.6
Max. Umdrehungen (l/min)	65 (540 min <sup>-1</sup> )	30 (1.400 min <sup>-1</sup> )	30 (1.400 min <sup>-1</sup> ) 65 (540 min <sup>-1</sup> )
Ölmenge im Tank	40 l	40 l	40 l
Erforderl. Traktorleistung	27 kW / 37 PS		27 kW / 37 PS
Abmessungen (B x L x H)	805 x 1260 x 2850 mm	805 x 1260 x 2850 mm	805 x 1260 x 2850 mm
Gewicht	495 kg	501 kg	548 kg
Spaltkreuz	optional	optional	optional
Spalttisch	optional	optional	optional
Graugusspumpe	optional	nicht möglich	optional
Winde 1 t	optional	nicht möglich	optional
Zusätzliche Hubvorrichtung	optional	optional	optional

Typ	CV 26 K	CV 26 E / 400 V	CV 26 EK / 400 V
Antrieb u. Beschreibung	feste Pumpe	EM 5.5 kW / 7,5 PS	EM 5.5 kW / 7,5 PS + feste Pumpe
Spaltkraft	25 t	25 t	25 t
Zylinderhub	970 mm	970 mm	970 mm
Spalthöhe	600 / 1.100 mm	600 / 1.100 mm	600 / 1.100 mm
Spaltgeschwindigkeit	(4.1-7.8)-3.7	(6.5-12.4)-5.9	(6.5-12.4)-5.9 (4.1-7.8)-3.7
Max. Umdrehungen (l/min)	73 (540 min <sup>-1</sup> )	30 (1.400 min <sup>-1</sup> )	30 (1.400 min <sup>-1</sup> ) 73 (540 min <sup>-1</sup> )
Ölmenge im Tank	45 l	45 l	45 l
Erforderl. Traktorleistung	30 kW / 41 PS		30 kW / 41 PS
Abmessungen (B x L x H)	805 x 1260 x 2850 mm	805 x 1260 x 2850 mm	805 x 1160 x 2840 mm
Gewicht	527 kg	533 kg	580 kg
Spaltkreuz	optional	optional	optional
Spalttisch	optional	optional	optional
Graugusspumpe	optional	nicht möglich	optional
Winde 1 t	optional	nicht möglich	optional
Zusätzliche Hubvorrichtung	optional	optional	optional